# TECHKON

反射／透過濃度計

# RT 120

Densitometer Transmission / Reflextion

ライトプレート

# LP 40 / LP 20

透過／反射濃度計 RT120
＋ライトプレート LP40

透過／反射濃度計 RT120
＋ライトプレート LP20

## カラーマネジメントされたデータを正確に次工程へ。
## フィルム出力の濃度管理、刷版の濃度管理に不可欠な濃度計シリーズ。

RT 120 はフィルムや印画紙、刷版などの白黒の濃度とドット％を測定する濃度計です。

RT 120 は、従来製品と比較しコンパクトでハンドリング性が高いので、こまめなキャリブレーションが要求される現場に最適です。

透過測定用のライトプレートは、計測用途（サイズ）により LP 20 または LP 40 の 2 タイプからお選びいただけます。

### 【製品仕様】

■ 濃度計 RT 120

測定範囲：

| | |
|---|---|
| 濃度計測（透過） | 0-6.00 ± 0.01 D |
| 網点計測（透過） | 0-100 ± 1% |
| 濃度計測（反射） | 0-2.50 ± 0.01 D |
| 網点計測（反射） | 0-100 ± 1% |

測定径：φ 3mm
電源：NiMH bloc-accu 9V,120mAh
重量：130g（バッテリー含む）
寸法：W 148 × D 56 × H 22 mm

■ ライトプレート LP 20
計測可能なフィルムの幅：10cm
電源：NiMH bloc-accu 9V,120mAh
寸法：W 158 × D 80 × H 20 mm

■ ライトプレート LP 40
計測可能なフィルムの幅：約 25cm
電源： 100 V / 60 / 50 Hz
寸法：W 256 × D 105 × H 22 mm

### 【測定機能と製品の組み合わせ】

■ 濃度計測／網点計測（透過）
RT 120 と、LP 20 または LP 40 の組み合わせ

■ 濃度計測／網点計測（反射）
ユール･ニールセン係数によるポリエステルプレート（刷版）の網点％の測定及び、N 値の任意設定も可能

### 【共通付属品】

■ 取扱説明書
■ 充電器
■ キャリブレーションチャート

■お問い合わせは下記へ


■販売代理店

株式会社ロミクスCS
〒273-0005 千葉県船橋市本町6-2-10 ダイアパレスSP船橋307
TEL 047-401-5680 FAX 047-401-5688
ホームページ http://www.romixcs.jp/
e-mail info@romixcs.jp